

## KS 430

Porta alzante scorrevole in PVC e PVC-alluminio



### FACT|BOX

- Anta scorrevole sottile ed elementi laterali del telaio a scomparsa se intonacati su 3 lati
- I-tec Decor per molteplici possibilità di personalizzazione del lato interno
- Funzione softlift di serie per ammortizzare il ritorno della maniglia

**Più luce grazie ad ampie vetrate,** fino a 650 x 280 cm, e ad ante fino a 400 kg

**Vetri temperati di serie** proteggono dal rischio di lesioni in caso di rottura.

**La soglia ribassata** garantisce un passaggio comodo ed è la migliore soluzione per costruzioni senza barriere architettoniche.

 **Isolamento termico**  
fino a  $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

 **Isolamento acustico**  
fino 43 dB

 **Sicurezza**  
fino alla classe di resistenza RC 2

**I-tec Decor**



KS 430 è **disponibile nella versione PVC o PVC-alluminio** ed è perfettamente combinabile con le finestre Internorm.



**I-tec Connect**

**Comfort Drive:** l'azionamento motorizzato per rendere agevole l'apertura e la chiusura della porta alzante scorrevole. Possibile il controllo tramite soluzioni Smart Home.

Internorm

## HS 330

Porta alzante scorrevole in legno-alluminio



### FACT|BOX


- Massima efficienza energetica: soglia ribassata in fibra di vetro per un isolamento termico ottimale
- Estetica tutto vetro grazie all'elemento fisso intonacato
- Facile sollevamento e scorrimento di ante fino a 400 kg


**Disponibile anche come vetratura fissa** per creare superfici in vetro ancora più ampie; estetica tutto vetro grazie all'elemento fisso intonacato

**Splendidi colori per realizzazioni personalizzate:** perfettamente combinabile con le finestre in legno-alluminio HF 410, HF 510 e HV 450.

**L'ottima stabilità** è garantita dalla soglia ribassata in fibra di vetro nell'area di passaggio, rivestita all'esterno da una copertura in alluminio anodizzato.

 **Isolamento termico**  
fino a  $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

 **Isolamento acustico**  
fino 40 dB

 **Sicurezza**  
fino alla classe di resistenza RC 2



**I-tec Glazing**

L'incollaggio perimetrale della lastra di vetro alla finestra garantisce un'**eccellente stabilità** e **protezione dalle effrazioni**. Integrato di serie in tutte le nostre finestre in legno-alluminio.



**I-tec Connect**

**Comfort Drive:** l'azionamento motorizzato per rendere agevole l'apertura e la chiusura della porta alzante scorrevole. Possibile il controllo tramite soluzioni Smart Home.